

ENDUIT FISSURE

ENDUIT DE BOUCHAGE DES FISSURES MURALES

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

Enduit Fissure est un enduit en pâte à base de copolymères acryliques prêt à l'emploi.

PROPRIÉTÉS

- Grande capacité de masquage des faïençages.
- Camoufle les légères inégalités du support par son relief structuré.
- Très faible retrait
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.
- Flexible

DESTINATION

Enduit Fissure est un enduit de bouchage des fissures murales « vivantes » recommandé en intérieur comme en extérieur. Il permet d'obtenir un épiderme mural parfaitement uniforme avant la pose de la peinture de finition.

MISE EN OEUVRE

METHODE D'APPLICATION

Application : Les fissures doivent être bien agrandies à l'aide d'un marteau piqueur ou d'un outil approprié, afin de mieux faire pénétrer le produit. En cas de grosses fissures, il est conseillé de faire plusieurs passes consécutives avec 24 heures d'attente entre deux passes, selon la taille de la fissure.

Après la dernière passe, recouvrir d'une couche de Fixoprim suivie d'une à deux couches de Topcim ou d'Enduit.

Mode d'application : Couteau mastique

Dilution : Ne pas diluer

HYGIENE ET SECURITE

L'Enduit fissure est un produit en phase aqueuse, non toxique et ininflammable.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teinte : Blanc

Aspect : Pâte épaisse, riche en fibre

Densité (25°C) : 1.3 +/-0.05

Extraits secs (%) : 60 % environ

Séchage : 24 heures pour une épaisseur de 1mm

Recouvrable : Après 24 heures

Rendement : 3 à 5 m² par kg selon la profondeur des fissures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures.

Conditionnement : 4 kg



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40 | SAV +221 77 110 35 93

SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn