

## FICHE TECHNIQUE



### DEFINITION

- Sous-couche à base de résine glycérophthalique pour protection des supports Galva.
- Aspect : mat- satiné.

### PROPRIÉTÉS

- Assure un accrochage direct sur acier, zinc, acier galvanisé.
- Recouvrable par toute peinture glycérophthalique.

### DESTINATION

Recommandé pour la protection de l'acier, du zinc et de l'acier galvanisé.

- Bardages
- Pylônes
- Charpentes

### MISE EN OEUVRE

#### Travaux neufs

- S'assurer que les supports sont secs, propres, et préalablement traités afin d'éliminer les graisses, la laitance et les particules non adhérentes.

#### Travaux d'entretien

- Eliminer la rouille ferrifère ou rouille blanche par un décapage mécanique, grattage, brossage ou ponçage.
- Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

### METHODE D'APPLICATION

**Application** : 1 à 2 couches croisées.

**Diluant** : Diluant synthétique

**Matériel d'application** : Brosse – Rouleau – Pistolet

**Taux de dilution** : Brosse ou rouleau : 5 à 10%  
Pistolette : 15 à 20%

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect final du film sec** : Mat Satiné

**Densité** : 1.4

**Extrait sec** : 77 +/- 2 %

**Pouvoir couvrant & Rendement** : 8 à 10 kg /m2 selon la nature et l'état des supports.

**Séchage hors poussière** : 1 heure

**Sec** : 4 heures

**Recouvrable** : 24 heures

**Conservation** : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

**Conditionnement** : 20kg / 10kg / 4kg / 1kg

**Couleur** : Blanc, noir, gris



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

### UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

### SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E [contact@universalcolors.sn](mailto:contact@universalcolors.sn)

W [www.universalcolors.sn](http://www.universalcolors.sn)