

## FICHE TECHNIQUE



### DEFINITION

Tennis-color est un revêtement acrylique non-glissant pour terrains de jeux intérieurs-extérieurs.

- Aspect : mat

### PROPRIÉTÉS

- Excellente adhérence
- Facilité d'application
- Très bon garnissant
- Résistant à l'abrasion
- Excellente résistance aux intempéries
- Très bonne résistance aux UV

### DESTINATION

Tennis-color est recommandé pour finition de terrains de jeux (tennis, basketball, volley Ball...) en :

- Béton
- Enduits de liants hydrauliques.
- Ciment

### MISE EN OEUVRE

#### METHODE D'APPLICATION

**Application au rouleau :** Empâter régulièrement, croiser les passes et lisser de suite toujours dans le même sens.

- **Diluant :** Eau
- **Matériel d'application :** Rouleau, brosse, pistolet pneumatique, pistolet airless
- **Taux de dilution :** **A la brosse et au rouleau :** 10 %  
**Au pistolet pneumatique :** 15 %

### TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITION
<b>Béton, Ciments et dérivés, Plâtres, plaques de plâtres, Enduit de ragréage, Anciens fonds de peintures</b>	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	Suivre les directives DTU 59-3	1 à 2 couches de Tennis-color
<b>Anciens fonds de peintures</b>	- Grattage, brossage ou ponçage pour éliminer les parties non adhérentes - Lessivage alcaline puis rinçage à grande eau pour ancienne peinture brillante	Suivre les directives DTU 59-3	

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect final du film sec :** Mat

**Couleur :** Rouge brique, vert, gris, blanc

**Densité :** 1.3 à 1.5 selon la couleur

**Extrait sec :** 62% +/- 2%

**Pouvoir couvrant & Rendement :** 3 à 4 m<sup>2</sup> / kg / couche selon l'état des supports

**Séchage hors poussière :** 30 minutes

**Sec :** 2 heures

**Recouvrable :** 6 à 8 heures

**Conservation :** 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

**Conditionnement :** 25 kg ± 2 kg (varie selon la couleur)



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

### UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

### SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E [contact@universalcolors.sn](mailto:contact@universalcolors.sn)

W [www.universalcolors.sn](http://www.universalcolors.sn)