


UNIFOND

Primaire pour béton ciré

FICHE TECHNIQUE

20
kg



DESCRIPTION

UNIFOND est un primer à base de liant hydraulique et organique, d'agrégats, de charges et d'adjuvants spéciaux.

Il est doté d'un grand pouvoir adhésif sur les carrelages, sols, murs, salles de bain et autres supports.

Son action de fond de base jouait un rôle d'intermédiaire entre le support et la couche de finition ultérieure de béton ciré ou autres systèmes.

APPLICATION

Mixer l'UNIFOND avec 23-26% d'eau

Appliquer une couche d'UNIFOND sur la surface à couvrir en utilisant une truelle et en même temps, appliquer un treillis résistant aux alcalis

Coller le treillis en appliquant une pression avec la truelle avec un repassage lent jusqu'à enfoncement.

Laisser l'application sécher durant 24-36h

Appliquer la couche de finition de béton ciré ou autre systèmes.

Application de la protection :

Avant de procéder à la protection, penser bien à ponçer la surface avec du papier en verre très fin ou du papier abrasif.

Aspirer les poussières régénérées du ponçage

Choisissez le bon produit de protection à base de polyuréthane, pour avoir un aspect final mat, satiné ou brillant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Gâchage : 23-26%

Rendement : 0.4m²/kg - 1 sac de 20kg pour 8m²

Température d'application : 5°C-40°C

Dureté shore D après 48h : 65

Sec au toucher : après 6-8h

Séchage complet : après 36h

Couleur de base : blanc

Durée de vie : 12 mois dans son emballage d'origine

Traction : >1.5 N/mm²

CONDITIONNEMENT

Des sacs de 20kg en doublure kraft et une protection en PP.

Ce produit est applicable sur les carrelages en respectant les étapes, sans besoin recours à un primer d'adhérence.

En cas où la surface est extrêmement lisse et non absorbante, procéder à la meuler pour faciliter l'ancrage de l'UNIFOND.

CONSIGNES

Produit qui contient du ciment.

Veillez prendre les précautions nécessaires pour toutes manipulations et mettre les EPI relatives

Nettoyer vos outils immédiatement après utilisation



DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®

Siège Social

Diamniadio

Site de l'Aprosi

T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn | W www.universalcolors.sn