

TRAVERTINO

Revêtement décoratif effet marbre travertin

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

TRAVERTINO est un revêtement décoratif à base de liant hydraulique, chaux, charges spéciales et additifs spéciaux

Il se présente sous forme de poudre prête à gâcher avec l'eau pour application extérieur et intérieur.

Grace à sa facilité d'application, on peut obtenir des effets de TRAVERTINO naturels,

Selon l'effet escompté, on peut utiliser TRAVERTINO gros et/ou fin.

Indication d'utilisation :

Avant application, il faut s'assurer des points suivants :

1. Bien nettoyer les anciens supports de toute matière qui empêche l'adhésion.
2. Ne pas appliquer sur des supports non matures, ou minéral n'ayant pas dépassé les 28 jours.
3. Uniformiser le support avec un passage de papier abrasif ou un couteau pour enlever toutes les aspérités du mur et avoir une parfaite planéité.
4. Appliquer un primer à base acrylique diluée pour imprégner toutes la poussière et les parties farinées du mur et promouvoir l'adhérence.
5. Appliquer le TRAVERTINO après un gâchage de 30-35% avec de l'eau
6. Mélanger mécaniquement durant 5min jusqu'à avoir un produit homogène et sans grumeaux.
7. Appliquer une première couche de manière uniforme sur toute la superficie en utilisant une taloche en inox.
8. Eviter un sur passage pour limiter la floraison des particules de calcites à la surface.
9. Après 24h, appliquer une deuxième couche de manière uniforme et plus veloutée.
10. Laisser le film de 10-20min, ensuite la phase de la décoration pour créer l'effet désiré.
11. Selon l'effet désiré (strié, gratté, marbré, archaïque..) appliquer le lendemain la couche de protection avec la nuancée souhaitée (teinté, métallique..) en utilisant une protection à base de cire base eau ou une protection PU inerte.

DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®

Siège Social

Diamniadio

Site de l'Aprosi

T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn | W www.universalcolors.sn

	CONDITIONNEMENT	RENDEMENT DU POT
FIN	20kg	9 - 11 m ² en 2 couches
GROS	20kg	7 - 9 m ² en 2 couches

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de vie dans le pot : 1h 15 min.

Temps de séchage : 6 - 8 heures

Température d'application : 5 à 35°C / +50% HR

Le produit de base sans teinte et après gâchage est de couleur blanc cassé pâle

CONDITIONNEMENT

Seau de 20kg.

STOCKAGE

Le produit est stable durant 18 mois dans des bonnes conditions de stockage, dans leurs seaux originaux non entamés.

NETTOYAGE DES OUTILS

Il faut bien nettoyer le matériel avec de l'eau immédiatement après utilisation au moment de gâchage, éviter la poussière irritante en utilisant les équipements de protection individuels adéquats.

