

ARDOISINE

PEINTURE SPÉCIALE POUR TABLEAU

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

- Peinture spéciale pour tableau d'école, à base de résines glycérophthaliques.
- Aspect en pot : liquide voluptueux.

PROPRIÉTÉS

- Bonne résistance au nettoyage et au farinage.
- Excellente adhésion
- Idéal pour habiller vos murs à décorer vous-même.

DESTINATION

Intérieur

En intérieur dans les locaux soumis à une bonne aération

- Bois et dérivés (contre-plaqué, agglomérés)
- Enduit Ciment
- Mur en béton

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SURFACES

Travaux neufs

- S'assurer que les supports sont secs et propres.

Travaux d'entretien

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

METHODE D'APPLICATION

Application : 2 couches croisées.

Diluant : Diluant synthétique ou White Spirit.

Matériel d'application : Brosse – Rouleau – Pistolet.

Taux de dilution : Brosse ou rouleau : 10 à 15%
Pistolette : 15 à 20%

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Mat

Densité : 1.6

Extrait sec : 77.7 ± 1 %

Pouvoir couvrant & Rendement : 6 à 8 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Sec : 6 heure

Recouvrable : 24 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures.

Conditionnement : 5kg / 1kg

Hygiène et sécurité : Produit inflammable, porter des appareils de protection.

TEINTES



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification



UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn