

# BANDE ROUTIERE

MARQUAGE ROUTIER ET URBAIN

## FICHE TECHNIQUE



### DEFINITION

Peinture Routière rétro réfléchissante avec saupoudrage de billes de verre .

Marquage routiers et urbain

### PROPRIÉTÉS

■ La BANDE ROUTIERE, grâce à des résultats de retro réflexion très élevés, permet de réaliser des marquages « haute performance ».

■ La rentabilité est accrue par un dosage faible qui, couplé à un séchage rapide, permet une remise en circulation en un temps très bref.

### RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL

Dosage peinture ..... 700 g/m<sup>2</sup>.  
 Dosage billes ..... 320 g/m<sup>2</sup>  
 Séchage ..... 15 minutes ( par température de 20°C et hygrométrie 67% )

### MISE EN OEUVRE

#### PREPARATION

• Prêt à l'emploi mais peut être toutefois dilué jusqu'à 5% lorsque la température est inférieure à 10°C ( Diluant spécial ).

• Appliquer sur support sec et propre par des températures supérieures à 5°C.

### APPLICATION

- Peut être appliqué avec tout type de machine à peindre utilisant le système de pulvérisation airless ou pneumatique.
- **Airless** : Buse minimum de 0.4 mm soit 17 millième de pouce ( tamis 60 mesh )
- **Pneumatique** : Compatible quel que soit le matériel.
- **Dilution et nettoyage** : Diluant spécial Bande routière.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect final du film sec** : Mat

**Densité** : 1.58+/- 0.05

**Extrait sec** : 74.6 +/- 2 %

**Rétroreflexion sec** : R2 100 mcd selon EN 1436

**Rétroreflexion humide** : RW1 25 mcd

**Luminance** : B2 30

**Résistance au dérapage** : S1 45 SRV

**Teintes** : Blanc et teintes au choix

**Conservation** : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures.

**Conditionnement** : 20 kg, 30 kg, 200 kg



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

### UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

### SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E [contact@universalcolors.sn](mailto:contact@universalcolors.sn)

W [www.universalcolors.sn](http://www.universalcolors.sn)