

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

- Peinture de ravalement à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse.
- Aspect mat velouté

PROPRIÉTÉS

- Grande opacité.
- Très bonne blancheur, Non jaunissante.
- Pas de reprise.
- Grande facilité d'application.
- Microporeuse, laisse respirer le support.
- Lavable, résiste aux intempéries et aux UV.

DESTINATION

LATEXPRO est recommandée pour un usage polyvalent en travaux neufs et de ravalement, pour protection et décoration des façades nues ou revêtues ; peinture mate pour murs et plafonds en locaux secs ou humides et ce sur tout type de supports.

MISE EN OEUVRE

METHODE D'APPLICATION

Application : Empâter régulièrement, croiser les passes et lisser de suite toujours dans le même sens.

Diluant : Eau

Matériel d'application : Brosse – Rouleau – Pistolet

Taux de dilution : Première couche : 10% maximum
Deuxième couche : 5% maximum



TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITION
Béton, Ciments et dérivés, Plâtres, plaques de plâtres, Enduit de ragréage	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de Fixoprim diluée	1 à 2 couches de LatexPro
Métaux ferreux imbriqués dans les surfaces à peindre	- Brossage - Epoussetage	1 couche de Pronet	
Anciens fonds de peintures	- Grattage, brossage ou ponçage pour éliminer les parties non adhérentes. - Ponçage et époussetage.	1 couche de Fixoprim diluée	

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Mat

Densité : 1.7 ± 0,05

Extrait sec : 66 ± 1 %

Pouvoir couvrant & Rendement : 6 à 9 m² par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Sec : 1 heure

Recouvrable : 2 à 3 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 22kg / 5kg



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn