

## FICHE TECHNIQUE



### DEFINITION

Préparation à base de liant acrylique à additionner au ciment blanc au moment de la mise en œuvre de l'enduit de ragréage.

### PROPRIÉTÉS

- Bonne adhérence sur supports bien préparés.
- Facilité d'application.
- Très faibles émissions dans l'air intérieur.
- Grand pouvoir garnissant.
- Grand variété d'effet décoratif

### DESTINATION

Intérieur / Extérieur

- Enduit ciment et dérivés.

Une couche de protection transparente est nécessaire en extérieur.

### MISE EN ŒUVRE

#### Travaux neufs

- S'assurer que les supports sont secs, propres.

#### Travaux d'entretien

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

### METHODE D'APPLICATION

**Application :** 2 couches

**Mélange enduit/ciment :** 1 / 1 en volume

**Durée de vie du mélange :** 4 Heures

**Matériel d'application :** Couteau à enduire - Tâloche inox

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect final du film sec :** Mat texturé

**Densité :** 1.35 ± 0,5

**Extrait sec :** 48 ± 1 %

**Pouvoir couvrant & Rendement :** 1 kg / m<sup>2</sup> selon l'état du support, le mode d'application et l'effet désiré.

**Sec :** 4 heures

**Recouvrable :** 24 heures

**Conservation :** 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

**Conditionnement :** 25kg



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

### UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

### SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E [contact@universalcolors.sn](mailto:contact@universalcolors.sn)

W [www.universalcolors.sn](http://www.universalcolors.sn)