

FICHE TECHNIQUE**DEFINITION**

Diluant à base de solvants organiques appropriés pour le rallonge des peintures et vernis.

PROPRIÉTÉS

- Bon pouvoir solvant.
- Compatible avec un les produits à base de résines alkydes, cellulosiques, époxydiques et acryliques.

DESTINATION

Dilution des peintures et vernis alkydes, cellulosiques, époxydiques et acryliques.

MISE EN ŒUVRE

- Proportionner le diluant avec la quantité de produit à diluer.
- Homogénéiser le mélange produit / diluant et attendre au moins 10 mn avant utilisation.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : Clair

Densité : 0.85 en moyenne

Conditionnement : 1L, 5L, 20 L

HYGIENE ET SECURITE

Produit très inflammable. Eloigner toute source d'ignition et manipuler en atmosphère aérée.

Manipuler avec précaution ; porter masque à gaz et lunettes de protection

STOCKAGE : Le produit doit être stocké à une température inférieure à 30°C, dans un endroit sec et ventilé à l'écart de toutes sources d'ignition. Les emballages vides doivent être hermétiquement fermés.

Conservation : 12 mois à partir de la date de production et en emballage d'origine.



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn