

# UNIVERSAL

PEINTURE LAQUÉE DE FINITION GLYCÉROPHALIQUE BRILLANTE

## FICHE TECHNIQUE



### DEFINITION

- Peinture haute qualité à base de résines synthétiques et de pigments soigneusement sélectionnés.
- Aspect en pot : Liquide.

### PROPRIÉTÉS

- ④ Très bonne opacité.
- ④ Bonne résistance extérieur et intérieur.
- ④ Facilité d'application.

### DESTINATION

Recommandée pour usage Intérieur et extérieur.

- Enduits de liants hydrauliques.
- Bois et dérivés,
- Plâtre et dérivés
- Métaux recouverts d'un primaire antirouille.

### MISE EN OEUVRE

#### PREPARATION DES SURFACES

##### Travaux neufs

- S'assurer que les supports sont secs, propres, et bien égrainés (enduits de ciment).

##### Travaux d'entretien

- Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.
- Sur anciennes peintures brillantes, faire une lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

### METHODE D'APPLICATION

**Application** : 2 couches croisées.

**Diluant** : White Spirit

**Matériel d'application** : Brosse – Rouleau – Pistolet

**Taux de dilution** : Brosse ou rouleau : 10 à 15%  
Pistolette : 15 à 20%

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Aspect final du film sec** : Brillant tendu

**Densité** : 1.08

**Extrait sec** : 62 ± 2 %

**Pouvoir couvrant & Rendement** : 12 à 14 m<sup>2</sup> par kg et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

**Séchage hors poussière** : 1 heure

**Sec** : 7 heures

**Recouvrable** : 24 heures

**Conservation** : 24 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

**Conditionnement** : 20kg / 3,5kg / 4kg / 0,8kg

**Couleur** : Disponible en panel de couleurs et sur machine à teinter selon nuancier Coloris



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

### UNIVERSAL COLORS

Diamniadio - Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

### SHOWROOM PROFESSIONNEL

• 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E [contact@universalcolors.sn](mailto:contact@universalcolors.sn)

W [www.universalcolors.sn](http://www.universalcolors.sn)