

FAÇADE COLORS

PEINTURE MATE AUX COPOLYMÈRES ACRYLIQUES EN DISPERSION AQUEUSE

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

• Peinture teintée mate en dispersion aqueuse aux copolymères acryliques pour travaux courants et soignés en intérieur et en extérieur.

■ Aspect du film : mat

PROPRIÉTÉS

- Bonne opacité.
- Bon garnissant.
- Grande facilité d'application.
- Lavable, résiste aux intempéries et aux UV.
- 32 teintes disponibles



DESTINATION

FAÇADE COLORS est recommandée pour finition sur tout support intérieur et extérieur préalablement préparé :

- Béton.
- Enduits de liants hydrauliques.
- Bois et dérivés.
- Plâtre et dérivés.
- Métaux recouverts d'un primaire antirouille



MISE EN OEUVRE

METHODE D'APPLICATION

Application : Empâter régulièrement, croiser les passes et lisser de suite toujours dans le même sens.

Diluant : Eau

Matériel d'application : Brosse – Rouleau – Pistolet

Taux de dilution : Première couche : 10% maximum
Deuxième couche : 5% maximum

TABLEAU DE MISE EN OEUVRE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITION
Béton, Ciments et dérivés, Plâtres, plaques de plâtres, Enduit de ragréage	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de FIXOPRIM diluée	1 à 2 couches de FAÇADE COLORS
Anciens fonds de peinture	- Grattage, brossage ou ponçage pour éliminer les parties non adhérentes. - Ponçage et époussetage.	1 couche de FIXOPRIM diluée	

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

- Ne pas appliquer à une température < 8 °C et > 35 °C et un taux d'hygrométrie > 70%.
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect final du film sec : Mat

Densité : 1.55 ± 0,05 selon la teinte

Extrait sec : 64 à 66 % selon la teinte

Pouvoir couvrant & Rendement : 8 à 10 m2 par litre et par couche selon l'état du support et le mode d'application.

Sec : 1 heure 30 min

Recouvrable : 3 à 4 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké à l'abri de fortes températures

Conditionnement : 22 - 23 kg brut selon couleur



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

UNIVERSAL COLORS

Diamniadio Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40 | SAV +221 77 110 35 93

SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

E contact@universalcolors.sn

W www.universalcolors.sn