


### FICHE TECHNIQUE

5L

20L



### DESCRIPTION

UNIDRY est une solution aqueuse transparente prête à l'emploi destinée à l'hydrofugation des matériaux de constructions. Lorsqu'on applique le produit, le matériau traité repousse l'eau mais continu de respirer grâce au maintien des échanges gazeux.

On doit normalement constater l'effet perlant de l'hydrofuge de surface UNIDRY après 4 heures lors de conditions normales de température et d'hydrométrie.

### PARTICULARITÉ

UNIDRY est un produit qui permet l'hydrofugation / imperméabilisation de nombreux supports comme les murs, les sols, le carrelage, les pierres (marbre, granit), mais aussi les toitures et façades.

L'hydrofugation fonctionne aussi sur les briques, le béton, le ciment, les différents enduits.

Il s'agit d'une protection invisible et durable contre les méfaits des agents atmosphériques en formant une barrière efficace contre la pénétration de l'eau sans empêcher les échanges gazeux. Le traitement avec UNIDRY ne modifie en rien l'aspect des surfaces traitées.

Effet perlant et résistant au intempéries.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Les surfaces à traiter doivent être propres et sèches.
- Boucher les fissures de plus de 0,3mm de large.
- Eliminer par brossage tout élément non adhérent.
- Tous les supports à base de chaux : (TRAVERTINO, MARMO-RINO, STUCCO...) Il faut impérativement attendre que la chaux soit parfaitement carbonatée pour que le pH soit redescendu pour avoir l'effet perlant.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNIDRY est utilisé pour l'hydrofugation des surfaces usuelles dans le bâtiment.

#### Délai avant traitement hydrofuge :

\* si nettoyage à l'eau sous pression : 1 à 2 jours.

DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®



Produit fabriqué par UNIVERSAL COLORS dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

### SIÈGE SOCIAL

Diamniadio  
Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

### SHOWROOMS PROFESSIONNELS

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21  
Km 2, route de Rufisque | T +221 33 920 04 10

E contact@universalcolors.sn  
W www.universalcolors.sn