

SUPER AQUALITE



Hydrofuge en poudre pour l'imperméabilisation des mortiers et béton



= 50 KG DE CIMENT



FICHE TECHNIQUE

DEFINITION TECHNIQUE

Super Aqualite est un adjuvant hydrofuge de masse sous forme de poudre, de type réactif, compatible avec tous les produits à base de liant hydraulique en s'alignant avec les documents techniques unifiés (DTU) universels et en vigueur relatifs à chaque application :

- Mortier de montage et de ravalement
- Enduit ciment et mortier bâtards pour façade imperméable
- Coulis de joint et chape de protection et étanche
- Travaux de cuvelage
- Protection piscine, bassin et réservoir
- Béton

CARACTÉRISTIQUES

ESSAIS	Norme	Résultats
Absorbsion capillaire à 7 jours après 7 jours de conservation	480-5	< à 50% mortier témoin (46,5%)
Absorbsion capillaire à 28 jours après 90 jours de conservation	480-5	< à 60% mortier témoin (57,5%)
Résistance à la compression après 28 jours	12390-3	> à 85% béton témoin (91,7%)

En outre de sa composition chimique équilibrée, **Super Aqualite** apporte aux mortiers et aux bétons :

- L'imperméabilisation durable et la pérennité.
- Une meilleure maniabilité et une facilité d'application
- Un temps d'utilisation plus long : sans ressuage (inutile de rebattre), sans retard de durcissement.
- Une amélioration de la compacité et du retrait en diminuant l'eau de gâchage
- Une prévention de l'écaillage
- Conservation des performances du béton et du mortier.

DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®

MODE D'EMPLOI ET RECOMMANDATIONS

- **1 kg de SUPER AQUALITE** est dosé pour un sac de 50 kg de ciment.
- Étalez le sac de 1 kg sur le ciment et les agrégats, ou bien s'ajouter au bétonnière le même temps que le ciment
- Exécuter une barbotine d'accrochage en cas de besoin pour des supports critiques

CONSERVATION

Deux (2) ans à l'abri de l'humidité dans son emballage d'origine intact.

CONDITIONNEMENT

Sachet de 1 kg

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Consulter la fiche de données de sécurité.



Version 06.03.2026

Siège Social

Diamniadio
Site de l'Aprosi | T +221 33 898 03 40

SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21
E contact@universalcolors.sn | W www.universalcolors.sn