


UNI-HYDRO-PROTECT®

Hydrofuge de protection invisible pour revêtements décoratifs intérieurs

FICHE TECHNIQUE



DÉFINITION TECHNIQUE

UNI-HYDRO-PROTECT® est un hydrofuge de protection en phase aqueuse, formulé à base d'une émulsion spéciale haute performance. Il est spécialement conçu pour protéger durablement les revêtements décoratifs intérieurs contre l'humidité occasionnelle, les projections d'eau et les salissures du quotidien.

Après application, **UNI-HYDRO-PROTECT®** pénètre le support et crée une barrière hydrofuge invisible qui limite la pénétration de l'eau sans modifier la couleur, la texture ni l'effet décoratif du revêtement. Il conserve une finition mate naturelle tout en facilitant l'entretien des surfaces.

DOMAINES D'APPLICATION

UNI-HYDRO-PROTECT® est destiné à la protection des revêtements décoratifs en intérieur.

Revêtements décoratifs minéraux :

- Béton ciré
- Travertino
- Stucco
- Pierres décoratives
- Enduits décoratifs minéraux

Revêtements décoratifs organiques :

- Peintures acryliques
- Enduits vinyliques

Supports non recommandés

- ✗ Revêtements glycérophthaliques
- ✗ Carreaux émaillés
- ✗ Supports immergés ou soumis à une humidité permanente
- ✗ Surfaces non absorbantes

AVANTAGES

- ✓ Protection hydrofuge invisible
- ✓ Préserve l'aspect décoratif du support
- ✓ Réduit la pénétration de l'eau et des taches
- ✓ Facilite le nettoyage et l'entretien
- ✓ Ne modifie ni la couleur ni la finition du support
- ✓ Produit prêt à l'emploi
- ✓ Application simple et rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Aspect	Liquide blanc laiteux
Densité	1,10 ± 0,05
pH	9 ± 1
Extrait sec	34 ± 1 %
Viscosité	105 ± 5 KU
Rendement	8 à 10 m²/L selon la porosité du support

MISE EN ŒUVRE

UNI-HYDRO-PROTECT® est livré prêt à l'emploi.

- Utiliser le produit pur, sans dilution.
- Sur les supports faiblement absorbants, une dilution maximale de 5 % d'eau peut être réalisée afin de faciliter l'application.
- Appliquer uniformément au rouleau, au pinceau ou au pulvérisateur jusqu'à saturation du support, sans excès.
- Laisser sécher complètement avant toute remise en service.





CONDITIONS DE STOCKAGE

- Conserver dans son emballage d'origine hermétiquement fermé.
- Stocker dans un endroit sec, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
- En cas de gel accidentel, laisser dégeler lentement puis homogénéiser soigneusement avant utilisation.
- **Durée de conservation** : 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

CONDITIONNEMENT

Disponible en :

- Bidon 1 litre
- Bidon 5 litres

DES PRODUITS

UNIVERSAL COLORS®



SIÈGE SOCIAL

Diamniadio
Site de l'Aprosi

T +221 33 898 03 40

SHOWROOMS PROFESSIONNELS

🏠 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21
🏠 Km 2, route de Rufisque | T +221 33 920 04 10

E contact@universalcolors.sn
W www.universal-colors.sn