

MARMOFAÇADE

REVÊTEMENT DÉCORATIF SEMI ÉPAIS



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

MARMOFAÇADE est un revêtement semi-épais (RSE) à base de copolymère acrylique, à effet décoratif lisse à légèrement rugueux, destiné à une utilisation en intérieur.

PROPRIÉTÉS

- Haute résistance aux intempéries
- Excellente adhérence
- Excellente durabilité
- Grande facilité d'application

DESTINATION

Intérieur

Marmofaçade est recommandé pour finition sur les supports suivants :

- Ciment
- Enduit de ragréage ou liant hydraulique
- Béton

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SURFACES

Avant application, le support doit être sain, sec, solide, non friable et exempt de toute laitance de ciment, poussière ou écailles.

Sur anciens supports en mauvais état, effectuer les traitements nécessaires avant toute mise en œuvre : décontamination, grattage, lavage, traitement des fissures et fixation du support.

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITION
Neufs : béton, ciment, plâtre, enduit de ragréage	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de FIXOPRIM diluée	2 couches de MARMOFAÇADE selon l'effet désiré
Anciens fonds de peinture	- Grattage, brossage ou ponçage pour éliminer les parties non adhérentes	1 couche de FIXOPRIM diluée	

METHODE D'APPLICATION

Produit prêt à l'emploi : bien mélanger avant utilisation.

Appliquer en 2 à 3 couches selon l'effet final recherché à l'aide d'une taloche inox. Respecter un temps de séchage de 4 heures entre les couches.

Il est conseillé d'appliquer la première couche avec motif. Après 4 heures, appliquer la deuxième couche, puis attendre quelques instants que l'accrochage soit effectif avant de lisser afin d'obtenir l'effet décoratif souhaité.

Application : 2 couches minimum

Matériel : taloche inox

Nettoyage du matériel : à l'eau

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Température d'application : entre 5 °C et 30 °C

Humidité relative : inférieure à 70 %

Éviter toute interruption sur une même surface afin de prévenir les reprises.

Utiliser de préférence un même lot sur une façade pour une teinte uniforme.

Ne pas appliquer en plein soleil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Présentation : pâte

Aspect du film : effet décoratif lisse légèrement rugueux

Teinte : blanc ou couleurs selon catalogue

Densité : $1,7 \pm 0,05$

Extrait sec : 82 % ± 1 %

Rendement : 1,5 kg/m² pour 2 couches (variable selon la rugosité du support)

Sec : 6 heures

Dur : 36 à 48 heures

Conservation : 12 mois

en emballage d'origine non entamé, dans un local aéré, à l'abri du soleil et des fortes températures.

Conditionnement : 25 kg



Version 26.05.2026



SIÈGE SOCIAL

Diamniadio
Site de l'Aprosi

T +221 33 898 03 40

SHOWROOMS PROFESSIONNELS

📍 55 rue Moussé Diop | T +221 33 822 34 21

📍 Km 2, route de Rufisque | T +221 33 920 04 10

E contact@universalcolors.sn

W www.universal-colors.sn