

MARMOCOLOR

REVÊTEMENT DÉCORATIF POUR MURS INTÉRIEURS

version 06.2026

FICHE TECHNIQUE



DEFINITION

MARMOCOLOR est idéal pour décorer l'intérieur, permet d'obtenir des aspects esthétiques nuancés.

Ce produit rappelle les effets du vieux plâtre au temps de la Renaissance italienne.

La composition de la chaux, la poudre de marbre et les charges naturelles renouvellent la perméabilité naturelle de la surface, en la rendant résistante à la moisissure et aux bactéries. Il adhère bien à la surface et, comme tous les produits à base de chaux, permet au mur de respirer.

PROPRIÉTÉS

- Très bonne adhésion.
- Facilité d'application.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Résistant aux moisissures et aux bactéries.
- Très bon garnissant.

DESTINATION

Intérieur

MARMOCOLOR est recommandé pour finition sur les supports intérieurs suivants :

- Ciment
- Béton

- Enduits de liants hydrauliques
- Plâtre et dérivés

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SURFACES

S'assurer avant application, le support doit être sain, sec, solide, non friable et exempt de toute laitance de ciment, poussière ou écailles.

Sur anciens supports en mauvais état, effectuer les traitements nécessaires avant toute mise en œuvre : décontamination, grattage, lavage, traitement des fissures et fixation du support.

TABLEAU DE MISE EN ŒUVRE

SUPPORT	TRAVAUX PRÉPARATOIRES	IMPRESSIONS	FINITION
Neufs : béton, ciment, plâtre, enduit de ragréage	- Brossage - Egrenage - Epoussetage	1 couche de FIXOPRIM diluée	2 couches de MARMOCOLOR selon l'effet désiré
Anciens fonds de peinture	- Grattage, brossage ou ponçage pour éliminer les parties non adhérentes		

METHODE D'APPLICATION

Prêt à l'emploi : bien mélangé le produit.

Appliquer en 2 couches selon l'effet final désiré par une taloche en inox.

Attendre 8 heures entre les couches :

Il est conseillé d'appliquer la première couche avec motif, après 8 heures appliquer la deuxième couche attendre quelques instants que l'accrochage soit effectif pour lisser l'application afin d'obtenir l'effet décoratif souhaité.

Nettoyage du matériel : Eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOIS

Température d'application : entre 5°C et 30 °C

Humidité relative inférieure à 70%.

Pour éviter les reprises, s'organiser de façon à éviter toute interruption de travail sur une même face.

Utiliser de préférence le même lot du produit sur la même façade pour une couleur uniforme.

Ne pas travailler en plein soleil.

PROTECTION DE LA SURFACE

Il est important de réaliser une protection non filmogène : appliquer 1 à 2 couches de protection transparente pour assurer une longévité.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Présentation : Pate

Aspect final du film sec : à effet décoratif Lisse velouté

Couleur : Disponible en blanc et les teintes du catalogue

Densité : 1.7 +/- 0,05

Extrait sec : 78% ± 2 %

Rendement : 1 m² par kg par deux couches, le rendement varie en fonction de la rugosité du support.

Sec : 6 heures

Recouvrable : 8 heures

Dur : 24 heures

Conservation : 12 mois en emballage d'origine, non entamé, stocké dans un local aéré à l'abri des rayons de soleil et de fortes températures

Conditionnement : 25 kg Brut.



Produit fabriqué par **UNIVERSAL COLORS** dont le système qualité a été certifié ISO 9001:2015 par Bureau Veritas Certification



UNIVERSAL COLORS

Diamniadio Site de l'Aprosi | **T** +221 33 898 03 40 | **SAV** +221 77 110 35 93
E contact@universalcolors.sn | **W** www.universalcolors.sn

SHOWROOM PROFESSIONNEL

55 rue Moussé Diop | **T** 33 822 34 21
Km 2 Route de Rufisque | **T** 33 920 04 10